

《樓宇防盜及安全設施指引》簡表

	允許安裝	禁止安裝
在樓宇外牆 <u>窗戶</u> 上 加裝 <u>防盜及安全設施</u>	(1)在室內範圍安裝窗花（要設置尺寸不少於最大窗扇的逃生開口）； (2)在室內範圍安裝“預拉力式防盜鋼絲”。	(1)花籠； (2)簷篷； (3)花架。
在樓宇外牆 <u>露台上</u> 加裝 <u>防盜及安全設施</u>	(1)預拉力式防盜鋼絲； (2)非凸出式固定式欄柵（有面積不少於0.6米x0.8米的逃生口）； (3)非凸出式和非密封式攬閘或捲閘。	(1)花籠； (2)簷篷； (3)花架。
在 <u>樓宇</u> （住宅、宿舍及收容所）之 <u>公共通道</u> 上 加裝 <u>閘門</u>	(1)趟閘； (2)攬閘； (3)不阻礙疏散通道的向外開啓式掩閘。	(1)佔用共有部分； (2)阻塞疏散通道； (3)門扇在完全開啓後阻礙防火門及防火設施使用； (4)門扇開啓方向與逃生方向不一致； (5)影響到其他住戶。
在 <u>非住宅用途樓宇</u> （商場、寫字樓、商業樓宇、酒店及工廠等）之 <u>公共通道</u> 上 加裝 <u>閘門</u>	(1)趟閘； (2)攬閘； (3)不阻礙疏散通道的向外開啓式掩閘。	(1)佔用共有部分； (2)阻塞疏散通道； (3)禁止安裝門扇向逃生通道（如走廊及樓梯）方向開啓的閘門（掩閘），但掩閘的門扇開啓時，對出空間的最少寬度大於或等於各相連通道的寬度總和，則不在此限。
在 <u>樓宇天台、通天、平台、退縮平台</u> 上 加裝附加物	(1)以非固定方式安裝防墮安全網*； (2)以非固定方式安裝防墮傘篷*。	(1)禁止以固定安裝方式設置附加物，如天台屋、平台屋及鐵篷等。

註*：不引致衛生問題、不影響消防救援工作及不影響他人為前提。